

62040

Univerzální elektrická anténa pro autorádio

Anténa je určena pro montáž do blatníku, nebo na jiné vhodné místo vozidla s rozvodem 12V. Vestavěný elektromotor zajišťuje její automatické vysunutí i zasunutí v závislosti na stavu autorádia. Nastavitelná upevňovací hlavice umožňuje uchycení antény v základně se sklonem 0° - 30°.

Součástí sady je kromě antény také kovový kotvicí pásek, spojovací materiál, kabely o délce 1,4m a odvodňovací hadička. Zástavbová hloubka 32cm, délka prutu 99cm.

Montáž antény:

Vyhledejte vhodný prostor pro anténu. Vyvrtejte montážní otvor (Ø 22mm), příp. využijte otvor původní. Vrchní část antény upevněte pomocí nastavitelné hlavice. Spodní část motoru přichyťte přiloženým kovovým páskem ke karoserii vozu. Gumovou odvodňovací hadičku nasadte na ústí antény ve spodní části a vyvedte ji směrem k odtokovému kanálu karoserie. Pokud nejsou ve vozidle předinstalovány vodiče pro elektrickou anténu, připojte k anténě přiložené vodiče a protáhněte je k autorádiu. V případě potřeby je možné tyto vodiče prodloužit. Černý koaxiální kabel opatřený konektorem DIN zasuněte do anténní zásuvky autorádia. Červený vodič připojte na přívod stálého napětí +30, jištěného pojistkou 5A. Modrý vodič připojte na kladný výstup autorádia, určený pro ovládání antény. Černý vodič s očkem připojte na kostru.

Pozn.: Vždy je nezbytné zajistit kvalitní spojení kovového těla antény s karosérií vozu.

Údržba:

Pro zajištění správné funkce antény očistěte prut každý měsíc vlhkým hadrem.

UPOZORNĚNÍ: Prut nikdy neošetřujte olejem ani vazelínou!!!

K anténě je možné dokoupit náhradní prut 62040pr.